


TP10-42 - TP10-42 EN

Erweiterbares Einbruchsicherungssystem



Große Vielseitigkeit und fortschrittliche Technologie für eine technisch hochwertige und umfassende Einbruchsicherung

Tecnalarm
Hi-Tech Security Systems



Tecnoalarm RSC®-Technologie

RSC® (Remote Sensitivity Control) ist eine exklusive von Tecnoalarm entwickelte Technologie, mit der die Leitstelle und der Errichter das System vollständig fernprogrammieren und konstant fernüberwachen können. Ausgeklügelte Diagnose-Tools erlauben die Überprüfung und Wahrung der Funktionsbereitschaft jedes einzelnen Systemkomponenten, sowie die Anpassung und Verbesserung der Funktionsweise des Systems.




Programmierung

Die Programmierung des Systems ist sowohl vor Ort als auch auf Distanz, mit Hilfe der Tecnoalarm Programmierungssoftware, möglich. Die ausgeklügelte Software ermöglicht eine einfache und schnelle Einstellung der zahlreichen Funktionsparameter des Systems, sowie die Speicherung der Systemkonfiguration für künftige Änderungen. Auch die Einhaltung eines Wartungsplans, wie ihn die Anwendungsregeln CLC/TS 50131-7 vorsehen, wird durch sie erleichtert. Der Techniker der Installationsfirma kann die Einstellung und Funktionsfähigkeit jedes einzelnen Gerätes von seinem Büro aus überprüfen und die Programmierung anpassen, und dementsprechend zumindest eine der beiden vorgeschriebenen Inspektionen pro Jahr aus der Ferne durchführen. Die Diagnose-Tools der Software erlauben die problemlose Analyse der Funktionsweise des Systems und die automatische Speicherung der entsprechenden Reports.



Zonen

Die 4 konventionellen Zoneneingänge und die 6 Bus-Eingänge der CPU-Platine bilden die Basisversion des Systems. Die modulare Struktur des Systems sowie zahlreiche Eingangserweiterungen erlauben die Erweiterung bis auf 42 Zonen, die den verdrahteten (konventionellen oder Bus-Eingängen) und drahtlosen Eingängen der Hardware frei zugeordnet werden können. Dank der vielschichtigen Zonenprogrammierung können selbst mit konventionellen Meldern exzellente Leistungen erzielt werden, aber erst durch den Gebrauch von RDV®- und RSC®-Meldern wird das volle Leistungspotenzial des Systems ausgeschöpft. Diese Melder erlauben die sofortige Überprüfung und Analyse von Alarmen mittels spezifischer Diagnosefenster. Dank einer neuen Art der Interaktion wurden die Einschränkungen der traditionellen Fernverwaltung überwunden. RDV® und RSC® sind eingetragene Warenzeichen, RDV® ist durch internationales Patent geschützt.



Programme und Bedienteile

Das System verwaltet 8 Scharfschaltungsprogramme für ein optimales Management von Multi-User-Systemen. Die umfangreiche Palette von Bedienteilen bietet Lösungen für alle Anwendungsbereiche. Die exklusiven Bedienteile der Serie UTS (Universal Touch Screen) sind erhältlich mit 4,3" Sensorbildschirm und Transponderleser oder mit 7" Sensorbildschirm, Standard- oder Video-Version und, auf Wunsch, mit einem Plug-In für die Verwaltung von Grundrissen und Ansichten Ihres Hauses. Die Bedienteile von Tecnoalarm steuern den Zugriff auf die Funktionen des Systems über Zugangs-codes, Transponder/Rfid-Karten, Funkhandsendern und Fingerabdrücken.

OPERATING CODES

CODES
122

KEYS
100

FINGER PRINTS
96



32
FLOOR PLANS

32
ICONS



Interaktion



ASYN@WL-Funkerweiterung



SYNC@BWL-Funkerweiterung



EVENT LOG

Ereignisspeicher

PROGRAM-SPECIFIC TIME SETTINGS

AUTOMATIC FUNCTIONS

Configurazione temporizzazioni

Impostazioni Programmi di test: [Testi usati di esempio](#) [Impostazioni della Funzione di test](#)

Impostazioni Programmi di test	Impostazioni della Funzione di test	Altre
Ritardo all'inizio computerizzati	Tempo di attesa	OK
Tempo di attesa computerizzati	Tempo di segnale	Ritardo antirimbombi
Tempo di attesa funzione	Tempo di segnale	Superazione prova dell'intermittenza
Tempo di attesa di ritorno	Tempo di ritorno	OK
Tempo di attesa di ritorno	Ritardo conferma di ritorno	Ritardo di ritorno
Avviso fine prova computerizzati	Ritardo di ritorno	OK
Presenza di un interruttore	Tempo di attesa	OK
Ritardo di ritorno computerizzati		
Ritardo di ritorno		
Tempo massimo di prova computerizzati		

OK Annulla Help

ACCESS PERIODS
8

TIMERS
8

CYCLIC TIMERS
8

CALENDAR
4Y/∞

REMOTE CONTROLS
8

SMS

DTMR



ROLLER SHUTTERS

[illegible]

ASYNC@WL

DETECTORS
42

WL KEYS
80


SYNC@BWL



433MHz
4 ÷ 16
CHANNELS

868MHz
4 ÷ 16
CHANNELS

**AUTOMATIC
FREQUENCY
CHANNEL
TUNING**



COORDINATOR	1		
SIREN NODE	0	1	2
DETECTOR AND KEY NODE	122	122	119

EVENT BUFFER CAPACITY
7600

[illegible]

INQUIRE






Videüberwachung

Das System ist mit den Produkten der Serien Videoalarm CCTV, HD und IP kompatibel. Die Verwaltung der Überwachungskameras wird über spezielle Video-Bedienteile implementiert. Die Bedienteile UTS V4 und UTS V8 verwalten jeweils 4 oder 8 Standard-CCTV-Überwachungskameras, die über aktive oder passive Baluns und Standard-UTP-Kabel mit dem Bedienteil verbunden werden. Das Bedienteil UTS VHD8 verwaltet 4 HD-Überwachungskameras mit 2MP Auflösung, die über ein Standard-UTP-Kabel mit dem Bedienteil verbunden werden. Das Bedienteil UTS E verwaltet IP-Überwachungskameras. Die Implementierung der Videoalarm IP Produkte erfordert die Installation des Ethernet-Interfaces ESP LAN auf der Alarmanlage oder die Verbindung des PoE-Switches TECNOSWITCH. Die Anzeige der von den Überwachungskameras übertragenen Live Streams kann Alarmereignissen sowie der Scharf-/Unscharfschaltung von Programmen oder der Aktivierung/Deaktivierung von Fernsteuerungen untergeordnet werden.




Fortgeschrittene Programmierung

Die fortgeschrittene Programmierungsebene ist eine Erweiterung der Firmware des Systems, die ein großes Maß an Personalisierung der Systemressourcen sowie die Integration von Gebäudeautomation ermöglicht. Die traditionelle Funktionsweise der Eingänge, Ausgänge, Kanäle, Fernsteuerungsausgänge etc. wird neu definiert durch eine Reihe von Aktionen, die den Ereignissen zugeordnet werden. Eine Reihe von Erweiterungsmodulen mit Relaisausgängen können über die Schnittstelle mit dem System verbunden werden. Die Relais-Module der Serie ESP XR besitzen potenzialfreie Wechselkontakte. Da es möglich ist, ihre Adressen zu klonen, können mit der Schaltung eines einzigen Relais gleichzeitig mehrere Geräte an verschiedenen Orten der Installation gesteuert werden.



Alarmübertragungseinrichtung (ATE)

Das integrierte Telefon-Interface stellt 8 Kanäle für die Übertragung der insgesamt 157 Ereignisse an die Benutzer und Leitstellen zur Verfügung. Das integrierte PSTN-Telefon-Interface kann durch ein internes GSM-GPRS-Interface und/oder ein internes Ethernet-Interface ergänzt werden. Für die verschiedenen Kommunikationsvektoren steht eine Vielzahl von eigenen und proprietären Protokollen zur Verfügung, darunter einige mit Verschlüsselung, um sicher mit den Benutzern und Leitstellen zu kommunizieren.



VEKTOREN		TCS	DDNS	MAIL	APP	RDV®	SMS	Fernsteu- erungen	Fernver- waltung	Monitoring
Vektor	Gerät									
PSTN	Integriert					✓		✓	TECNOMODEM	✓
GSM-GPRS*	ESP GSM-GPRS					✓	✓	✓	TCP/IP	✓
	ESP GSM-GPRS 3G	✓			über TCS	✓	✓	✓	TCP/IP	✓
	ESP GSM LINK TECNOCELL 3	✓			über TCS	✓	✓	✓	TCP/IP	✓
GSM-EXT*	TECNOCELL 3								TECNOMODEM	✓
IP*	ESP LAN	✓	✓	✓	✓				TCP/IP	✓

* Optionaler Vektor

Autonomie				
Batterie: 12V/12Ah				
TP10-42 EN	INCERT 50131-1 COMPLANT	Mindestautonomie	Selbstverbrauch CPU	Batterieladestrom
Sicherheitsgrad 2	System nicht fernverwaltet	12 Std.	Max. 150mA	850mA*
		Laststrom		
		1100mA		

* Batterieladezeit: ca. 20 Stunden (80% in 72 Std. erfordert)

Tecnoalarm Telematik-Service



Das System verfügt über die notwendigen Funktionen für die automatische Verwaltung der Tecnoalarm Telematik-Dienste: DDNS TECNOALARM, SNTP und MAIL SERVER TECNOALARM.

Diese Dienste werden automatisch von einem zweckbestimmten Server verwaltet und haben die Aufgabe, die Verwaltung und Verbindung der Systeme mit dem Ethernet zu vereinfachen und noch sicherer zu machen.



DDNS TECNOALARM

Wenn der Telematik-Dienst DDNS TECNOALARM auf dem System aktiv ist, werden der Name und die IP-Adresse des Systems (Client) auf dem Server von Tecnoalarm registriert und an das Internet übertragen. Jedes Mal wenn das System (Client) eine Änderung der eigenen IP-Adresse feststellt, teilt es diese automatisch dem Server mit, der die IP-Adresse aktualisiert und die Information an die DNS-Server des Internets weiterleitet.



TECNOALARM CONNECT SERVICE

Der TCS ist eine Plattform, die die Tecnoalarm Systeme über das Internet mit den sowohl für Fachpersonal als auch für Endverbraucher erhältlichen Software-Applikationen verbindet. Der TCS veranlaßt den Transfer von Push Notifications an die App myTecnoalarm. Für die Systemverwaltung durch die Tecnoalarm Software verwendet der TCS eine direkte Adressierung, die die Software an das Alarmsystem weiterleitet.



MAIL SERVER TECNOALARM

Das System TP10-42 ist mit einem Mailer Client für die Versendung von Emails ausgestattet. Der Mail Server Tecnoalarm besitzt einen vorprogrammierten Account für das System, mit dessen Hilfe er die vom System erhaltenen Emails an bis zu 8 Empfänger weiterleitet. Die Mails enthalten die Uhrzeit, zu der das Ereignis eingetreten ist, sowie den Systemzustand.



SNTP

Wenn der SNTP-Dienst auf dem System aktiv ist, wird die interne Uhr automatisch mit der koordinierten Weltzeit eines NTP-Servers synchronisiert.



myTecnoalarm

Die App für iPhone und Android erlaubt eine einfache und intuitive Fernverwaltung der Tecnoalarm Einbruchmeldesysteme. Der Benutzer kann die Programme und Fernsteuerungen des Systems verwalten und ihren Zustand sowie die gespeicherten Ereignisse abfragen.

Dank des neuartigen Telematik-Dienstes TCS, können Push Notifications von dem Alarmsystem an die App gesendet werden. Die Kommunikation zwischen der App und dem System wird in Echtzeit und nur bei Bedarf aufgebaut. Sie ist durch die Verwendung eines verschlüsselten Protokolls sowie zweier Sicherheitsparameter, Passphrase und Zugangscode, geschützt.



Available on the App Store



Verwaltung der Programme

Icons vereinfachen die Identifizierung der Programme und die Überprüfung des Programmzustandes. Das Scharf-, Unscharf- und Teilscharfschalten wird dadurch intuitiv und schnell.



Kameras

Das Menü erlaubt die einfache und wirkungsvolle Interaktion mit den IP-Überwachungskameras der Videoalarm Produktlinie.



Verwaltung der Fernsteuerungen

Die App erlaubt einfache und intuitive Bedienung der Gebäudeautomation.



Zonen

Das Menü erlaubt die problemlose Überprüfung des Zustandes sowie die Isolierung der Zonen.



Ereignislog

Mit diesem Menü kann der Benutzer die Icons der Programme und Fernsteuerungen personalisieren und eine alphanumerische Beschreibung eingeben.




Einstellungen

Mit diesem Menü kann der Benutzer die Icons der Programme und Fernsteuerungen personalisieren und eine alphanumerische Beschreibung eingeben.

EINGÄNGE	CPU	ESP4-20	SPEED 8 STD	SPEED 4	SPEED 4-140C	SPEED 8	SPEED ALM8 PL	SPEED 4 PLUS	SPEED 8 PLUS	SPEED ALM8 PLUS	SPEED 4-8 P3A
CONVENTIONAL*	4	4	8	4	4	8	8	4	-	-	4**
ZONE BUS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SENSOR BUS	6	-	-	-	-	-	-	4	8	8	8

* Die Kontaktart kann wie folgt programmiert werden: NC (normalerweise geschlossen), NO (normalerweise offen), BIL (Endwiderstand), B24 (doppelter Endwiderstand). Außerdem stehen folgende Filter zur Auswahl: Zeitfilter, Impulszähler oder Erschütterungsmelder.
 ** Die 4 konventionellen Eingänge stehen nur alternativ zu 4 Sensor Bus Eingängen zur Verfügung (max. 8 verwaltete Eingänge).




N Anzahl der von RTX500S BWL und RTX500 BWL verwalteten SYNC@BWL Schnittstellen
 Die Zahl hängt von der Anzahl der verbundenen Sirenen ab.

Interne Erweiterungen und Interface

ESP4-20	 Zulassung für zertifizierte Systeme ZONE BUS DETECTORS 4 CONVENTIONAL DETECTORS
	Einbauposition A B C Erweiterungsmodul mit 4 parallelen Eingängen für die Verbindung mit konventionellen Meldern und Zone Bus Meldern (nur die ersten beiden Eingänge) Art.-Nr. F127TP420ESP
ESP LAN	 Zulassung für zertifizierte Systeme   
	Einbauposition A B C Ethernet-Interface Das Interface implementiert den IP-Vektor und ermöglicht die Fernverwaltung mit TCP/IP. Art.-Nr. F127ESPLAN
ESP GSM-GPRS	 Zulassung für zertifizierte Systeme 
	Einbauposition A B C Interface für die Verbindung des Systems mit dem GSM- oder GPRS-Netzwerk Das Interface erlaubt die Verwendung der Mobilfunknetze GSM und 2G als Vektor für die Kommunikation. Es eignet sich für die Verwendung mit der Fernsteuerungs- und TCP/IP-Software. Art.-Nr. F127ESPGSMGPRS
ESP GSM-GPRS 3G	 Zulassung für zertifizierte Systeme   
	Einbauposition A B C Interface für die Verbindung des Systems mit dem GSM- oder GPRS-Netzwerk Das Interface erlaubt die Verwendung der Mobilfunknetze GSM, 2G und 3G als Vektor für die Kommunikation. Es eignet sich für die Verwendung mit der Fernsteuerungs- und TCP/IP-Software. Art.-Nr. F127ESPGSMGPRS3
ESP GSM LINK	
	Einbauposition A B C Interface für die Verbindung des Telefonwählgerätes TECNOCELL 3 über die RS422-Schnittstelle Das TWG wird im Modus Internes GSM benutzt. Art.-Nr. F127ESPGSMLINK

Einbaupositionen





Leistungsstufe

Während der Planung einer Einbruchsicherungsanlage ist es unverzichtbar, sorgfältig die vorhandenen Risiken zu analysieren, wie zum Beispiel den Standort der Anlage, die Risiken die von der Umgebung herrühren, eventuelle Störungen, vorhandene Wertgegenstände sowie die persönlichen Sicherheitsanforderungen des Kunden.

Die Europäischen Normen definieren, je nach den gegebenen Risiken, 4 Leistungsstufen und, für jede von ihnen, die zwingend vorgeschriebenen Schutzvorrichtungen.

Schutzniveau

Die Normen definieren außerdem drei Schutzniveaus:

- Erstes Niveau** Schutz der sensiblen Innenbereiche (Schlafzimmer, Wohnzimmer etc.)
- Zweites Niveau** Schutz der Außenseite des Gebäudes (Türen und Fenster)
- Drittes Niveau** Schutz des Perimeters des Geländes (Grundstücksmauer oder Umzäunung)

Die drei Schutzniveaus




TWINTEC BUS

Schutz für Innenbereiche durch Dualtechnologie (Passiv-Infrarot- + Mikrowellentechnologie)

Der Melder diskriminiert eventuelle Fehlalarme dank eines ausgeklügelten Algorithmus und der programmierbaren Detektionslogik (AND/OR/WALK), die mit der Tecnoalarm RDV®-Technologie kombiniert werden kann. Das Modell TWINTEC MASK BUS verfügt außerdem über einen Antimasking-Schutz.

Erstes Niveau



DUALRED BUS

Schutz von Fenstern und Türen

Der Melder besteht aus zwei Passiv-Infrarotelementen und einem integrierten Magnetkontakt. Die Technologien können sowohl zusammen als auch einzeln analysiert werden (Detektionslogik AND/OR). Der Melder verfügt außerdem über einen Antimasking-Schutz.

Zweites Niveau



WINBEAM/S - DOORBEAM/S

Schutz von Fenstern und Türen durch Aktiv-Infrarotbarrieren


Die Barrieren wurden für den Betrieb in geschützten Außenbereichen entwickelt und widerstehen großer mechanischer Belastung und Witterungseinflüssen. Eine ausgeklügelte digitale Synchronisationsfunktion macht sie unsensibel für unerwünschte Lichtreflexe und andere Störfaktoren.



GLOBAL SPACE BUS

Weitwinkelschutz für Außenbereiche

Der Melder verwendet eine Multi-Punkt-Technologie: drei Infrarotelemente und ein Mikrowellensensor, die einen engmaschigen Schutz garantiert, bestehend aus 43 Infrarotstrahlen auf 5 Ebenen, kombiniert mit der Mikrowelle. Die programmierbare AND-Detektionslogik erlaubt eine optimale Anpassung der Funktionsweise des Melders an die zu schützende Zone.




BEAMTOWER

Schutz des Perimeters des Geländes durch Aktiv-Infrarotbarrieren

Die extreme Vielseitigkeit dieser Barrieren mit selbsttragenden sabotagegeschützten Aluminiumsäulen ermöglicht, neben dem klassischen Barrierschutz einer einzelnen Strecke, die Realisierung komplexer Konfigurationen für den Schutz großer Außenflächen, wie zum Beispiel Solarparks, mit offenen oder geschlossenen Perimetern.

Drittes Niveau



EXPLORER BUS

Schutz des Perimeters durch Mikrowellenbarrieren

Die Mikrowellenbarriere projiziert längs der zu überwachenden Strecke elektromagnetische Wellen, die eine für Bewegungen sensible Barriere bilden. Sie eignet sich hervorragend für den Schutz von Hochsicherheitsanlagen, wie zum Beispiel großen Industrieanlagen, Solarparks, Lagerhäusern, Flughäfen. Die Barriere ist praktisch immun gegen Witterungseinflüsse, Lichtquellen sowie RF- und EM-Interferenzen.



Peripheriegeräte

BEDIENTEILE						
	UTS 4.3 PROX	UTS V8	UTS VHD8	UTS C	LCDPROX1	LCD300/S
CODES	✓	✓	✓	✓	✓	✓
TRANSPONDER	✓				✓	
PROGRAMME	8	8	8	8	8	8
SPRACHSYNTHESE	✓	✓	✓	✓		✓
ANZEIGE	TFT 4,3" kapazitiver Sensorbildschirm	TFT 7" kapazitiver Sensorbildschirm	TFT 7" kapazitiver Sensorbildschirm	TFT 7" kapazitiver Sensorbildschirm	LCD Graphikdisplay	LCD 2x16 Zeichen
GRUNDRISSSE		Fakultativ*	Fakultativ*	Fakultativ*		
USB-PORT		✓	✓	✓		
VIDEO-EINGÄNGE		8	4			
ART.-NR.	F127UTS43P	F127UTSV8	F127UTSV8HD	F127UTSC	F127LCDPROX1	F127LCD300S

* Optionales Software-Plug-In für die Verwaltung von 32 Grundrissen

BUS-SIRENEN				GSM 3G TELEFON-WÄHLGERÄT	
	SIRTEC BUS	SAEL 2010 BUS	SAEL 2010PRO BUS		TECNOCELL 3
PROGRAMME	8	8	8	VERBINDUNG MODUS GSM INTERN	RS422
ALARM-MODI	Programmierbar	Programmierbar	Programmierbar		
AUSSCHÄUMSCHUTZ		✓	✓	VERBINDUNG MODUS GSM EXTERN	RS485
BOHRSCHUTZ			✓	GEHÄUSE	ABS
GEHÄUSE	ABS	ASA	ASA + Al	ART.-NR.	F104TECNOCELL3
ART.-NR.	F105SIRTECBUS	F105S2010BUSBI	F105S2010PBUSAL		

EINGANGS-ERWEITERUNGEN					
	TAPS-8 BUS	SPEED 4-8 P3A	SPEED ALM8 PLUS	SPEED 8 PLUS	SPEED 4 PLUS
NETZTEIL	8A	3A	1,8A		
EINGÄNGE		4 konventionelle/ Zone Bus + 8 Bus	8 Bus	8 Bus	4 konventionelle/ Zone Bus + 4 Bus
AUSGÄNGE	4	4	4	2	1
SENSOR BUS		1 Port	4 Ports	1 Port	1 Port
SIREN BUS	1 Port	1 Port	1 Port		
GEHÄUSE	Metall	Metall	ABS	Fakultativ	Fakultativ
ART.-NR.	F107TAPS-8BUS	F101SPEED48P3A	F101SPEALM8PLUS	F101SPEED8PLUS	F101SPEED4PLUS

ZUSATZ-BEDIENTEILE						
	APR FINGER-CARD N	APR FINGER N	APR CARD N	DIGITEX	PROX K6N	TP SKN
FINGERABDRÜCKE	✓	✓				
RFID	✓		✓			
TRANSPONDER					✓	✓
CODES				✓		
PROGRAMME	3	3	3	4	6	3
SPEICHER	Intern (96 Abdrücke)	Intern (96 Abdrücke)				
ART.-NR.	F103APRFINCARN	F103APRFINN	F103APRCARDNN	F103DIGITEX	F127PROXK6N	F127TP-SKN

FUNK-ERWEITERUNGEN			
	RX330	RTX500 BWL	RTX500S BWL
FUNKTION	Empfänger	Koordinator	Koordinator
PROTOKOLLE	ASYN@WL	SYNC@BWL/ASYN@WL	SYNC@BWL
FREQUENZEN	433MHz/868MHz 1 Kanal	433MHz/868MHz 16 Kanäle	433MHz/868MHz 4 Kanäle
ART.-NR.	F102RX330	F102RTX500	F102RTX500S

AUSGANGS-ERWEITERUNGEN					
	ESP 8RP	ESP 8RSP	ESP 4RS	ESP32-OCN	SINOTTICO 32N
AUSGÄNGE	8x 4A-Relais	7x 0,3A-Relais + 1x 4A-Relais	4x 0,3A-Relais	32 Open-Collector	32 programmierbare LED-Ausgänge
GEHÄUSE	Fakultativ	Fakultativ	Fakultativ	Fakultativ	ABS
ART.-NR.	F127ESP8RP	F127ESP8RSP	F127ESP4RS	F127ESP320CN	F127SINOTTICON

				
SPEED ALM8 PL	SPEED 8	SPEED 4-140C	SPEED 4	SPEED 8 STD
1,8A				
8 konventionelle/ Zone Bus	8 konventionelle/ Zone Bus	4 konventionelle	4 konventionelle/ Zone Bus	8 konventionelle
4	2	14	1	
ABS	Fakultativ	Fakultativ	Fakultativ	Fakultativ
F101SPEEDALM8PL	F101SPEED8	F101SPEED4140C	F101SPEED4	F101SPEED8STD

TP10-42 - Technische Daten und Funktionen

211STR10239

Zonen	Zonen insgesamt	42
	Verdrahtete Zonen CPU	4 konventionelle
		6 Sensor Bus
	Verdrahtete Zonen insgesamt	42
Ausgänge	Funkzonen	42
	Ausgänge CPU	6 programmierbare
System-eigenschaften	Sirenen	8
	RS485-Schnittstellen	3
	Sprachsynthese	✓
Programme und Zugriff-verwaltung	Kapazität Ereignisspeicher	7.600 Ereignisse
	Programme	8
	Zugangs-codes	122
	Fingerabdrücke	96
	Transponder/RFID	100
Automation	Funkhandsender	80
	Timer	8
	Zugriffzeiten	6
	Kalender	4-jährig oder immerwährend
	Fernsteuerungen	8
	Zyklische Timer	8
Telefon-Interface	Testanruf mit TCP/IP	✓
	Kanäle	8
	PSTN-Vektor	Integriert
	GSM-GPRS-Vektor (fakultativ)	ESP GSM-GPRS
	GSM-Vektor (fakultativ)	TECNOCELL 3
	IP-Vektor (fakultativ)	ESP LAN
	Versendbare Ereignisse	157
	Telefonnummern/IP-Adressen	2 pro Kanal (max. 24-stellig)
Telematik-Dienste	Ereigniswarteschlange	32
	Protokolle	203
	DDNS Tecnoalarm	✓
	SNTP	✓
	Mail Server Tecnoalarm	✓
	TCS	✓

Videoalarm	CCTV	✓
	IP	✓
	HD	✓
Serielle Erweiterungs-module	Verdrahtete Eingangserweiterungen	10
	Funkerweiterungen	2
	Bedienteile	8
	Zusatzbedienteile	8
	Ausgangserweiterungen	16
	GSM-Telefonwählgerät	1
	Bus-Sirenen	4
	Funksirenen	2
Fortgeschrittene Program-mierungs-ebene	Funkbedienteile	2 (ASYN@WL)
	Aktionen	1.024
	Timer	512
	Zähler	128
	Telefonregister	48 Nummern
Zubehör-verwaltung	Reservierte Ausgangserweiterungen	4
	App (iPhone + Android)	✓
Elektrische Eigenschaften	Druckerverwaltung	✓
	Betriebsspannung	230V AC +/- 10% 50Hz
	Stromaufnahme CPU-Platine	150mA @ 13,8V DC
	Netzteil	3A @ 14,4V DC
Physikalische Eigenschaften	Batterie	12V/12Ah
	Umweltklasse	II
	Gehäuse	Metal
	Abmessungen (L x H x B) (o. Antenne)	398 x 309 x 108mm
	Antennenhöhe	90mm
	Gewicht (o. Batterie)	4,5kg
	Betriebstemperatur	-10°C...+55°C
	Feuchtigkeit (nicht kondensierend))	93%
Konformität	Normen	EN 50131-1 EN 50131-3 EN 50131-2-1
	Sicherheitsgrad	2
	Zertifizierungsstelle	IMQ

MODELLE		  						
Modell	Art.-Nr.							
TP10-42	F101T42-DE		✓	Fakultativ	Fakultativ	Fakultativ	3A	✓
TP10-42 EN	F101T42EN-DE	Sicherheitsgrad 2	✓	Fakultativ	Fakultativ	Fakultativ	3A	✓

Die Charakteristika des Produktes können jederzeit ohne vorherige Ankündigung geändert werden.